

Proposta de Preços nº. 485/2934

Pregão Eletrônico 31/2020 - UASG: 987541

Abertura: 07/04/2020 as 08:00

Proponente:

Inovart Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

Rua Placido de Castro - 566 - B

Bairro: Guabirota - Curitiba/PR - CEP 81510-030

Fone: (41) 3388-3450 - Fax: (41) 3388-3451

E-mail: proposta@inovart.net.br

CNPJ 12.308.936/0001-63 - I. E.: 9052785330

Para:

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos/PR

Av Rio Grande do Sul, 130

Bairro: Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Fone: (46) 3536-8800 - Fax:

E-mail: licitacao@doisvizinhos.pr.gov.br

A/C.: Sr(a).

Proposta de Preços nº. 485/2934

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **24** Qtd.: **1 und** Produto: **Objeto: Casinha**

Especificação Técnica:

CASA DE BONECA CS Descrição básica: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO/Peças multicoloridas/Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Valor Unitário: **R\$ 2.600,00** Dois Mil e Seiscentos Reais

Valor Total: **R\$ 2.600,00** Dois Mil e Seiscentos Reais

Marca: **Freso** Modelo: **Casinha FNDE** Entrega(dias): **30** Garantia(meses): **12**

Entrega(s): 1 und ----> Av Rio Grande do Sul, 130 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **49** Qtd.: **1 und** Produto: **Objeto: Geladeira**

Especificação Técnica:

GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 Descrição básica: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância $\pm 5\%$. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (± 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Valor Unitário: **R\$ 4.288,98** Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos

Valor Total: **R\$ 4.288,98** Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos

Marca: **Frilux** Modelo: **RF-064 Especial** Entrega(dias): **30** Garantia(meses): **24**

Entrega(s): 1 und ----> Av Rio Grande do Sul, 130 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **50** Qtd.: **1 und** Produto: **Objeto: Gira-Gira**

Especificação Técnica:

GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrição básica: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm;

Proposta de Preços nº. 485/2934

Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Valor Unitário: **R\$ 1.000,00** Um Mil Reais

Valor Total: **R\$ 1.000,00** Um Mil Reais

Marca: **Freso** Modelo: **37374** Entrega(dias): **30** Garantia(meses): **12**

Entrega(s): 1 und ----> Av Rio Grande do Sul, 130 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR

Total Proposta: **R\$ 7.888,98** Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos

Validade Proposta: **90 dias**

Prazo pgto edital: **30 dias**

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas e quaisquer despesas.

Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.

Declaramos que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que esta Empresa está apta a usufruir tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

*** Enquadrada no SIMPLES Nacional ***

- Banco do Brasil S/A (001) - Agência: 3007-4 - Conta Corrente: 119765-7 Inovar

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

- Ana Lucia Navarrete de Almeida - Administrador (a) - RG: 3.485.038-0 - CPF: 847.329.891-87

- Rua: Augusto Zibarth - 1081 - Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP 81560-360

Documentos em anexo:


Declaração de Elaboração Independente

Declaração de ME/EPP

Declarações Consolidadas

Curitiba, 7 de Abril de 2020

Inovart Comercio de Equipamentos Eireli - EPP



Ana Lucia Navarrete de Almeida
RG 3.485.038-0