

Cadeira de Rodas

Active Max



DESCRIÇÃO:

- › Estrutura em aço dobrável em duplo X tubular
- › Barra extra de sustentação no chassi
- › Pintura epoxi
- › Assento e encosto em nylon almofadado com faixas tensoras
- › Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura
- › Freios bilaterais reguláveis
- › Rodas traseiras 24" rolamentadas
- › Rodas dianteiras 6" rolamentadas verticalmente
- › Garfos dianteiros em nylon
- › Apoio de braços emborrachados escamoteáveis
- › Apoio de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente
- › Protetor lateral de roupas
- › Pneus maciços ou infláveis
- › Capacidade 140 Kg

OPCIONAIS:

- › Kit faixa para pernas / colete torácico em x
- › Suporte de soro
- › Suporte de oxigênio
- › Bolsa prontuário
- › Rodas anti-tombo.

CONFIGURAÇÕES:

ACTIVE MAX RM – Rodas em alumínio raiadas e pneus maciços

ACTIVE MAX RI – Rodas em alumínio raiadas e pneus infláveis

ACTIVE MAX NM – Rodas em nylon e pneus maciços

ACTIVE MAX NI – Rodas em nylon e pneus infláveis

| DIMENSÕES | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | |
| Largura Assento 55cm | Prof. Assento 42cm | Altura Encosto 45cm | Larg. Aberta 79cm | Larg. Fechada 57cm | Peso 24kg |