

# Impressora Matricial Epson FX-890II



## Matricial de Alta Performance Projetada para Alto Volume de Impressões

A impressora matricial Epson FX-890II é durável e oferece usabilidade para altas demandas de impressão. Esse modelo de 9 agulhas ostenta um longo ciclo de vida, 1 ano de garantia limitada e velocidades de até 738 cps<sup>1</sup>. Sua fita de impressão que gera mais de 7,5 milhões de caracteres<sup>2</sup> reduz as intervenções do usuário e o custo por página. Projetada para integração perfeita com praticamente qualquer sistema, é compatível com as linguagens de impressão ESC/P®, IBM® PPDS e MICROLINE®. Ideal para ambientes exigentes, essa máquina de impressão trabalha com folhas avulsas, formulários contínuos ou formulários multipartes de até 7 páginas de espessura, e possuem um painel de controle intuitivo de fácil configuração e operação.

- 9 agulhas e carro estreito
- Velocidades de até 738 cps<sup>1</sup>
- Ideal para ambientes exigentes
- Cartucho<sup>2</sup> de fita de 7,5 milhões de caracteres

**Modelo:** C11CF37301



[Escreva uma avaliação](#)

Visão geral



**Confiabilidade extrema** - Longo ciclo de vida; design durável com poucas partes separáveis; resistente à poeira, à umidade e a temperaturas extremas.

**Baixo custo de manutenção** - Fitas de impressão que geram até 7,5 milhões de caracteres<sup>2</sup> permitem baixo custo por página e menos intervenções do usuário.

**Alta produtividade** - Velocidade de impressão com 9 agulhas de até 738 cps<sup>1</sup>.

**Integração perfeita com sistemas** - Inclui as linguagens Epson ESC/P, IBM PPDS e MICROLINE que permitem alta versatilidade.

**Manuseio avançado de papel** - Trajetória simples de papel que garante alta confiabilidade; acomoda folhas de papel e formulários contínuos de até 7 páginas de espessura.

**Configuração e operação simples** - Painel de controle amigável com instalação e configuração intuitivas.

**Baixo consumo de energia** - De acordo com ENERGY STAR® V2.0.

**Compatível com Ethernet** - Suporte a IPv63.

## O Que Está Na Caixa:

---

- Impressora Matricial Epson FX-890II
- Driver da impressora
- Guia de instalação rápida
- Cabo paralelo
- Cabo de energia

---

## Especificações

## Imprimir:

---

### Tecnologia de impressão:

Matricial de 9 agulhas

### Velocidade de impressão:

- Rascunho de Ultra Velocidade: 738 cps (12 cpi), 615 CPS (10 cpi)
- Rascunho de Alta Velocidade: 612 CPS (10 cpi)
- Rascunho: 463 CPS (10 cpi)
- Qualidade de Carta: 115 CPS (10 cpi)

### Direção de impressão:

Lógica bidirecional procurando por impressão de textos e gráficos. Impressões de texto unidirecional ou gráficos podem ser selecionadas utilizando comandos de software.

## Caracteres e linhas:

---

### Conjuntos de caractere:

- 13 matrizes de caracteres
- 13 matrizes de caracteres internacionais

### Fontes residentes bitmap:

- Rascunho de Ultra Velocidade: 10, 12 cpi

- Rasccunho de Alta Velocidade: 10, 12, 15, 17, 20 cpi
- Rascunho: 10, 12, 15, 17, 20 cpi
- Qualidade Próxima à de Carta (Roman / Sans Serif): 10, 12, 15, 17, 20 cpi, proporcional

**Fontes de código de barra:**

EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5

**Caracteres por linha:**

- 80 caracteres a 10 cpi
- 96 caracteres a 12 cpi
- 120 caracteres a 15 cpi
- 137 caracteres a 17 cpi
- 160 caracteres a 20 cpi

**Espaçamento de linha:**

Padrão de 6 linhas por polegada

**Formatando:**

- 1/6-polegada ou programável em incrementos de 1/432-polegada.
- Opção de 8 lpi disponível em FX-890II. No modo Okidata somente.

## Geral:

---

**Sistemas operacionais:**

Windows Vista, 7, XP, 8, 10

## Matricial - manuseio do papel:

---

**Formas:**

Formulário multiparte, cópias autocopiativas original plus 6, cópias 1\_6 com tração, espessura máxima .018"

**Largura:**

- Folhas avulsas: 3.9" a 10.1"
- Formulário contínuo: 4" a 10"
- Alimentação de folhas avulsas: 7.2" a 8.5"

**Envelopes:**

Número 6 / Número 10

**Comprimento:**

- Folhas avulsas: 3.9" a 14.3"
- Formulário contínuo: 4" a 22"
- Alimentação de folhas avulsas: 10.1" to 14"

**Mecanismo de alimentação do papel:**

- 45 milissegundos por 1/6"
- 5.3" por segundo em alimentação contínua

**Caminho do papel:**

- Inserção manual: Entrada frontal ou traseira, saída pelo topo
- Alimentação de folhas avulsas: Entrada traseira, saída pelo topo
- Tração: Entrada frontal, traseira ou por baixo; saída pelo topo
- Tração: Entrada frontal ou traseira; saída pelo topo

## Detalhes da Impressora Matricial:

---

**Languages da impressora:**

- Epson ESC / P
- IBM PPDS

- Okidata Microline (Apenas no modo Okidata FX-890)

**Buffer de entrada:**

128 KB

**Interfaces:**

Paralela bidirecional (Modo IEEE 1284 Nibble suportado) / USB 2.0

**Painel de controle:**

Funções: Fonte, Passar, Pausar, Remover/Deletar seleção, Alimentação de Feed Linear/ Formulário, Carregar/ Ejetar, Micro-ajuste, Resetar, Teste, Esvaziar dados, Seleção de configuração padrão

## Fiabilidade:

---

**MTBF:**

20,000 POH (25% do ciclo de trabalho)

**Volume total de impressão:**

52 milhões de linhas (sem incluir a cabeça de impressão)

**Duração do cabeçote de impressão:**

400 milhões de caracteres a 14 pontos / caractere

**Duração da fita:**

7,5 milhões de caracteres a 14 pontos/ caractere

## Energia:

---

**Voltagem nominal:**

120V

**Frequência nominal:**

50 – 60 Hz

**Intervalo da frequência de entrada:**

49.5 – 60.5Hz

---

© 2020 Epson America, Inc.