

Todas as especificações

Monitor

Sistema de projeção	DLP
Resolução	SVGA, 800 x 600
Suporte para resolução	VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB - Reduced Blanking
Brilho (ANSI lúmens)	3300
Relação de contraste (FOFO)	15000:1
Cor do display	30 bits (1,07 bilhões de cores)
Relação de aspecto nativa	Nativo 4:3 (5 relações de aspecto selecionáveis)
Fonte de luz	Lâmpada
Potência da fonte de luz	203 W
Vida útil da fonte de luz*	Normal 4.500 h Econômico 6.000 h SmartEco 10.000 h

Óptico

Distância de projeção	1.94-2.32 (60"@ 2.37m)
Proporção de zoom	1.2X
Lente	(5G todas as lentes óticas de vidro) F/Nº = 2,46 a 2,66 f = 21,8 a 25,6
Ajuste de keystone	1D, vertical +/- 40 graus
Desvio da projeção**	106%±5%
Limpar o tamanho da imagem (diagonal)	60"~300"
Tamanho da imagem	30"~300"
Frequência horizontal	15K~102KHz
Frequência vertical	23~120KHz

Áudio

Alto-falante	2 W x 1
--------------	---------

Interface

PC (D-sub)	2
Monitor para fora (D-sub 15 pinos)	1
Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos)	1
Vídeo composto (RCA)	1
HDMI	2 (1.4a)
USB tipo mini B	1 (Baixar & Página para cima/para baixo)
Entrada de áudio (3,5 mm Mini Jack)	1
Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack)	1
RS232 (DB-9 pinos)	1

Receptor infravermelho	1 (frente)
Barra de segurança	1

Compatibilidade

Compatibilidade HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilidade de vídeo	NTSC, PAL, SECAM

Meio ambiente

Fonte de energia	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia comum	252 W (normal)
Consumo de energia em espera	<0,5 W
Ruído acústico (Típ./Eco.)	32/29 dB, C sku: <36 dB seguem o CECF
Temperatura de operação	0~40°C

Dimensão e peso

Dimensões (L x A x P) (mm)	332.4 x 241.3 x 99
Peso líquido (Kg/lb)	2.38 Kg (5.24lb)

Acessórios (padrão)

Embalagem	Embalagem marrom, tipo de transporte manual
Controle remoto com bateria	1 (RCX013)
Cabo de força (por região)	Sim
CD de manual do usuário	Sim
Guia de início rápido	Sim
Cartão de garantia (por região)	Sim
Cabo VGA (D-sub 15pinos)	Sim

Acessórios (opcional)

Kit de lâmpada sobressalente	Sim
Suporte universal de teto	Sim
Óculos 3D	Sim

OSD

Idioma OSD	28L
------------	-----