



Petrópolis, RJ. 19 de junho de 2020.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Caixa Postal 291 - Centro

Dois Vizinhos – PR.

Tel: (46) 3536-8848

Ref. PREGÃO nº 71/2020

Prezados Srs.

Apresentamos proposta para fornecimento dos materiais abaixo relacionados:

ITEM	QT.	DESCRIÇÃO	PR.UNIT.	PR.TOTAL
21	02	FRAGMENTADORA DE PAPEL: Cor: Preta Abertura de Inserção: 245mm Nº máximo de folhas (75g) 30 folhas Tipo de fragmentação(em mm) Tiras de 6,2mm/ cartão/CD/DVD Nível de Segurança 02 Velocidade de Fragmentação 2,5m/min Capacidade média de fragmentação 70 Kg/Hn Acionamento Botão e Sensor eletrônico Reversão Manual e no botão Potência 400w Tempo de funcionamento 25 min ligado 15 min desligado A partir do 2º acionamento 4 min ligado 4 min desligado Nível de Ruído 65db (A) Volume da lixeira 31 litros Sensor de segurança para lixeira Sim Com rodízios Sim Voltagem 110v Dimensões (em mm)/Peso 385x 270x 680 – MENNO S300D	2.278,10	4.556,20
26	02	IMPRESSORA MATRICIAL, Tecnologia de impressão: Matricial de 9 agulhas, velocidade de impressão: Rascunho de Ultra Velocidade: 738 cps (12 cpi), 615 CPS (10 cpi) Rascunho de Alta Velocidade: 612 CPS (10 cpi) Rascunho: 463 CPS (10 cpi) Qualidade de Carta: 115 CPS (10 cpi) • Direção de impressão: Lógica bidirecional procurando por impressão de textos e gráficos. Impressões de texto unidirecional ou gráficos podem ser selecionadas utilizando comandos de software. Conjuntos de caractere: 13 matrizes de caracteres 13 matrizes de caracteres internacionais • Fontes residentes bitmap: Rascunho de Ultra Velocidade: 10, 12 cpi Rascunho de Alta Velocidade: 10, 12, 15, 17, 20 cpi Rascunho: 10, 12, 15, 17, 20cpi Qualidade Próxima à de Carta (Roman / Sans Serif): 10, 12, 15, 17, 20 cpi, proporcional • Fontes de código de barra: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 • Caracteres por linha: 80 caracteres a 10 cpi 96 caracteres a 12 cpi 120 caracteres a 15 cpi 137 caracteres a 17 cpi 160 caracteres a 20 cpi • Espaçamento de linha: Padrão de 6 linhas por polegada. Formatando: 1/6-polegada ou programável em incrementos de 1/432-polegada. Opção de 8 lpi. Sistemas operacionais: Windows Vista, 7, XP, 8, 10. Formas: Formulário multiparte, cópias autocopiativas original plus 6, cópias 1_6 com tração, espessura máxima .018" • Largura: Folhas avulsas: 3.9" a 10.1" Formulário contínuo: 4" a 10" Alimentação de folhas avulsas: 7.2" a 8.5" • Envelopes: Número 6 /Número 10 • Comprimento: Folhas avulsas: 3.9" a 14.3" Formulário contínuo: 4" a 22" Alimentação de folha avulsas: 10.1" a 14" • Mecanismo de alimentação do papel: 45 milisegundos por 1/6" 5.3" por segundo em alimentação contínua • Caminho do papel: Inserção manual: Entrada frontal ou traseira, saída pelo topo Alimentação de folhas avulsas: Entrada traseira, saída pelo topo Tração: Entrada frontal, traseira ou por baixo; saída pelo topo Tração: Entrada frontal ou traseira; saída pelo topo. Buffer de entrada: 128 KB • Interfaces: Paralela bidirecional (Modo IEEE 1284 Nibble	3.676,20	7.352,40



		suportado) / USB 2.0 Pannel de controle: Funções: Fonte, Passar, Pausar, Remover/Deletar seleção, Alimentação de Feed Linear/ Formulário, Carregar/Ejetar, Micro-ajuste, Resetar, Teste, Esvaziar dados Seleção de configuração padrão MTBF: 20,000 POH (25% do ciclo de trabalho) Volume total de impressão: 52 milhões de linhas (sem incluir a cabeça de impressão) Duração do cabeçote de impressão: 400 milhões de caracteres a 14 pontos / caractere caractere Voltagem nominal: 120V Frequência nominal: 50 – 60 Hz Intervalo da frequência de entrada: 49.5 – 60.5Hz. EPSON FX 890 II		
28	04	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: Válvulas de aço inox, Cabeçote de alumínio, Carrinho para transporte, Motor com protetor térmico, Medidor externo do nível de óleo da bomba, Gatilho profissional com trava de segurança Bomba com: 3 pistões revestidos de cerâmica, Engate rápido ao sistema de sucção de água, Mangueira de alta pressão com trama de aço de 6,3 m, Peso 22,2 kg Largura 39 cm, Altura 86 cm, Comprimento 63 cm, Pressão máxima lb/pol², 1600 lbf/pol² / 110 bar / 11 MPa, Pressão de operação mínima (psi), 2400 lbf/pol² / 166 bar/ 17 MPa, Vazão de água, 7,5 L/min / 450 L/h Potência Consumida 2290 w, Motor 2,5 cv - JETMAX 2000U	2.523,30	10.093,20
39	02	PROJETOR MULTIMIDIA: Sistema de Projeção: DLP - Resolução: 800 X 600 SVGA - ANSI Lumens: 2.800 ANSI - Contraste: 2.800:1 - Tecnologia 3D – Conexões HDMI - Zoom: 1.1x - Taxa de Ruído Sonoro: DB 35- Som: 2W Stereo PCTOP – PP3200L	2.491,50	4.983,00
			TOTAL:	26.984,80

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 26.984,80 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)

VALIDADE: 90 dias

PRAZO DE ENTREGA: 15 dias


COND. DE PAGAMTO: 30 dias

GARANTIA: 12 meses

IMPOSTOS+DESPESAS: Inclusos

BANCO BRASIL (001) – Ag. 2885-1 – C/C. 32108-7

“OPTANTE SIMPLES NACIONAL”

Atenciosamente.

 Claudio Pontes

