


PR-90 E



PR-100 E Style
2 cestos simples



PR-3000 E Style
2 cestos simples

Características Técnicas:

- Estrutura em aço inox escovado;
- Cubo em aço inox 304 nos modelos PR-100 E, PR-300 E, PR-2000 E e PR-3000 E;
- Registro esférico para escoamento da água e do óleo;
- Resistência em aço inox blindada nos modelos PR-90 E, PR-300 E, PR-2000 E e PR-3000 E;
- Termostato para controle de temperatura;
- Os modelos PR-300 E, PR-2000 E e PR-3000 E são fornecidos com rodízios para facilitar o deslocamento, os dois dianteiros com trava e os dois traseiros sem trava;
- Lâmpada piloto;
- * PR-300 E, PR-2000 E e PR-3000 E, Disponível somente na tensão 220V;
- Demais cestos opcionais.



PR-2000 E Style
3 cestos simples



PR-3000 E Style
3 cestos simples
1 cesto duplo

| MODELO | CAPACIDADE | | | ÁREA | | EXTERNAS | | | PESO | | CONSUMO MÉDIO |
|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|--|-----------------|
| | óleo litros | Água litros | Sal gr | Fritura mm | ALT. mm | PROF. mm | LARG. mm | Liq. kg | | | |
| PR-90 E | 12 | 7 | 400 | 70 x 400 | 950 | 500 | 410 | 10,2 | 127V - 2,5 220V - 3,5 | | Energia kw/h |
| PR-100 E | 13 | 5 | 500 | 70 x 285 x 296 | 465 | 550 | 395 | 10 | 127V - 2,5 220V - 3,5 | | |
| PR-300 E | 24 | 5 | 500 | 70 x 285 x 296 | 990 | 535 | 395 | 14,8 | 220V - 5,0 | | |
| PR-2000 E | 18 | 3,5 | 350 | 70 x 345 x 400 | 970 | 620 | 595 | 18 | 220V - 5,0 | | |
| PR-3000 E | 30 | 6 | 500 | 70 x 345 x 693 | 970 | 620 | 890 | 25 | 220V - 6,0 | | |

* E = Elétrico

* PR-2000 E e PR-3000 E acompanha cesto simples 90x275x110 e opcional cesto duplo 90x275x320;

* PR-100 E e PR-3000 E acompanha cesto simples 90x250x130, opcional cesto duplo 90x250x265.

Style

