

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
01	COMP 01	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. AF_05/2020	M		36,05	38,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486	22,57	25,20
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,665	17,52	19,38
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,043	312,76	319,06
02	COMP 02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2		58,03	62,09
SINAPI-I	38783	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	27,93	0,68	0,68
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0125	342,08	350,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	22,57	25,20
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	17,52	19,38
03	COMP 03	VIGA DE CONFINAMENTO 10X30 CM EM CONCRETO MACIÇO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO FORMAS E CONCRETO	M		54,48	57,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	22,57	25,20
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	17,52	19,38
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,03	312,76	319,06
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6	63,67	67,71
04	COMP 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MONTANTE INTERNO DA URNA PARA CONTENÇÃO DE TAMPA, PARAFUSADO , PERFIL METALON QUADRADO 3,0X3,0CM	M		9,80	10,13
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	17,52	19,38
SINAPI-I	39421	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)	M	1	5,69	5,69
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,24	0,24
05	COMP 05	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2		11,16	11,91
SINAPI-I	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,4	10,41	10,41
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,52	19,38

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: