

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa sinalizadora, material: aço, tipo: regulamentação, formato: octogonal, diâmetro: 25 cm, cor: branca e vermelha, normas técnicas: resolução cnt nº 599,82, características adicionais: r-1 (parada obrigatória)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 198,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (30)

2 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: PLACA DE REGULAMENTACAO R-02 Descrição mínima: com 0,75M nas cores e dimensões: fundo branco, orla vermelha - 0,010M. Características adicionais: R-02. CHAPA DE AÇO: As placas devem ser confeccionadas em chapas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão à quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento mínimo Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura mínima de 1,25 mm. ACESSÓRIOS: No verso das placas de informações complementares (gravatas) deve ser fixado um reforço com tubos de 20mm x 20mm, com parede de 1,20 mm. Deverá receber banho de zinco (processo alcalina eletrolítica) para evitar a ferrugem. Para fixação do acessório devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELÍCULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS: Nas placas (chapas de aço), devem ser utilizadas películas retrorrefletivas, demais descritivo no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 228,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

3 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa sinalizadora, material: aço, tipo: regulamentação, formato: quadrado, lado: 50 cm, cor: amarela e preta, normas técnicas: resolução cnt nº 599,82, características adicionais: a32b (passagem sinalizada de pedestre)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 170,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (8)

4 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZADORA A-18 (lombadas) 0,50M X 0,50 M Descrição mínima: tamanho: 0,50M X 0,50 M cada lado, nas cores e dimensões: fundo amarelo, orla externa amarela de 0,010M, orla interna preta de 0,020M. CHAPA DE AÇO: As placas devem ser confeccionadas em chapas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão à quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento mínimo Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura mínima de 1,25mm. ACESSÓRIOS: No verso das placas de informações complementares (gravatas) deve ser fixado um reforço com tubos de 20mm x 20mm, com parede de 1,20mm. Deverá receber banho de zinco (processo alcalina eletrolítica) para evitar a ferrugem. Para fixação do acessório devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELÍCULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS: Nas placas (chapas de aço), devem ser utilizadas películas retrorrefletivas, vide edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 170,83
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (30)

5 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZADORA A-18 (lombadas) 0,60M X 0,60M Descrição mínima: tamanho 0,60M X 0,60M cada lado: nas cores e dimensões: fundo amarelo, orla externa amarela de 0,010M, orla interna preta de 0,020M. CHAPA DE AÇO: As placas devem ser confeccionadas em chapas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão à quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento mínimo Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura mínima de 1,25mm. ACESSÓRIOS: No verso das placas de informações complementares (gravatas) deve ser fixado um reforço com tubos de 20mm x 20mm, com parede de 1,20mm. Deverá receber banho de zinco (processo alcalina eletrolítica) para evitar a ferrugem. Para fixação do acessório devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELÍCULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS: Nas placas (chapas de aço), devem ser utilizadas películas retrorrefletivas, vide edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 12 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade
Valor Unitário (R\$): 185,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (12)

6 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa sinalizadora, material: aço, tipo: regulamentação, formato: redondo, diâmetro: 40 cm, cor: branca, vermelha e preta, normas técnicas: resolução cnt nº 180,2005, características adicionais: r-19 (velocidade máxima permitida)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 8 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade
Valor Unitário (R\$): 108,18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (8)

7 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa sinalizadora, material: aço, tipo: advertência, formato: redondo, diâmetro: 50 cm, cor: branca e vermelha, características adicionais: r-33 interseção em círculo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 30 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade
Valor Unitário (R\$): 226,58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (30)

8 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: PLACA DE ADVERTENCIA Descrição mínima: de 0,50 x 0,50 cada lado, nas cores e dimensões: fundo amarelo, orla externa de 0,010M, orla interna preta de 0,020M. placa A-33ª. CHAPA DE AÇO: As placas devem ser confeccionadas em chapas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão à quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento mínimo Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura mínima de 1,25mm. ACESSÓRIOS: No verso das placas de informações complementares (gravatas) deve ser fixado um reforço com tubos de 20 mm x 20 mm, com parede de 1,20mm. Deverá receber banho de zinco (processo alcalina eletrolítica) para evitar a ferrugem. Para fixação do acessório devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELÍCULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS: Nas placas (chapas de aço), devem ser utilizadas películas retrorrefletivas, ou seja, devem ser revestidas, vide edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 12 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade
Valor Unitário (R\$): 182,31
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (12)

9 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZADORA PROIBIDO ESTACIONAR CAMINHÕES Descrição mínima:, material aço, 40 cm x 50 cm, fundo branco, pictograma símbolo de proibição em vermelho e o desenho de um caminhão em preto, com os dizeres "proibido estacionar caminhões" em preto. CHAPA DE AÇO: As placas devem ser confeccionadas em chapas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão à quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento mínimo Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura mínima de 1,25mm. ACESSÓRIOS: No verso das placas de informações complementares (gravatas) deve ser fixado um reforço com tubos de 20mm x 20mm, com parede de 1,20 mm. Deverá receber banho de zinco (processo alcalina eletrolítica) para evitar a ferrugem. Para fixação do acessório devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELÍCULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS: Nas placas vide edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 115,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4)

10 - Poste fixação placa

Descrição Detalhada: Poste fixação placa, material: aço carbono, tratamento superficial: galvanizado, altura: 3,50 m, diâmetro: 6,03 cm, fixação placa: braçadeira com parafusos, aplicação: sinalização trânsito, características adicionais: duas hastes soldadas em x à base p, fixação solo, acabamento: esmaltado fosco, cor: preto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 184

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 291,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (184)